

DR-137 JOCS DE CLAUS



VERSIO 1

DESEMBRE 2009

INDEX

1.- CLAUS D'ENTRADA

- 1.1 SIL20
- 1.2 IBERBOL20
- 1.3 RT1024

2.-CLAUS DE SORTIDA

- 2.1 SIL20
- 2.2 IBERBOL20
- 2.3 RT1024

CLAUS D'ENTRADA

CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
 INTERIORS**

Data: **DESEMBRE 2009**

Nom model

SIL20 BAT18AST

Fitxa: 09-B083

CARACTERISTIQUES GENERALS

Tipologia	BOLA
Diametre Nominal	20 mm
Posició	ENTRADA
Pressió Nominal	16 bar

Perdua Carrega	0,98 mca
Alçada	85,0 mm
*Longitud	69,0 mm
Connexions	3/4" INVERSA

**Sense maneguet i des de eix vertical*

CARACTERISTIQUES ADICIONALS

Marca_clau	ARC
Purga	NO
Tram Estabilitzador	SI

Tipus clau	102
Valvula Retencio Homologada	NO
Fabricant	ARCO

IMATGES



CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
INTERIORS**

Data: **DESEMBRE 2009**

Nom model

IBERBOL20

Fitxa: 09-B072

CARACTERISTIQUES GENERALS

Tipologia	BOLA
Diametre Nominal	20 mm
Posició	ENTRADA
Pressió Nominal	16 bar

Perdua Carrega	0,90 mca
Alçada	94,6 mm
*Longitud	56,5 mm
Connexions	3/4" INVERSA

**Sense maneguet i des de eix vertical*

CARACTERISTIQUES ADICIONALS

Marca_clau	IBE
Purga	NO
Tram Estabilitzador	SI

Tipus clau	102
Valvula Retencio Homologada	NO
Fabricant	IBERCONTA-ELSTER

IMATGES



CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
 INTERIORS**

Data: **DESEMBRE 2009**

Nom model

RT20 1024

Fitxa: 09-B064

CARACTERISTIQUES GENERALS

Tipologia	BOLA
Diametre Nominal	20 mm
Posició	ENTRADA
Pressió Nominal	16 bar

Perdua Carrega	0,70 mca
Alçada	90,0 mm
*Longitud	76,0 mm
Connexions	3/4" INVERSA

**Sense maneguet i des de eix vertical*

CARACTERISTIQUES ADICIONALS

Marca_clau	COH
Purga	NO
Tram Estabilitzador	SI

Tipus clau	102
Valvula Retencio Homologada	NO
Fabricant	COHISA

IMATGES



CLAUS DE SORTIDA

CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
 INTERIORS**

Data: **DESEMBRE 2009**

Nom model

SIL20 BAT22AST

Fitxa: 09-B084

CARACTERISTIQUES GENERALS

Tipologia	BOLA
Diametre Nominal	20 mm
Posició	SORTIDA
Pressió Nominal	16 bar

Perdua Carrega	1,75 mca
Alçada	90,0 mm
*Longitud	75,0 mm
Connexions	3/4" INVERSA

**Sense maneguet i des de eix vertical*

CARACTERISTIQUES ADICIONALS

Marca_clau	ARC
Purga	SI
Tram Estabilitzador	NO

Tipus clau	104
Valvula Retencio Homoloqada	SI
Fabricant	ARCO

IMATGES



CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
 INTERIORS**

Data: **DESEMBRE 2009**

Nom model

IBERBOL20

Fitxa: 09-B073

CARACTERISTIQUES GENERALS

Tipologia	BOLA
Diametre Nominal	20 mm
Posició	SORTIDA
Pressió Nominal	16 bar

Perdua Carrega	1,70 mca
Alçada	94,5 mm
*Longitud	56,5 mm
Connexions	3/4" INVERSA

**Sense maneguet i des de eix vertical*

CARACTERISTIQUES ADICIONALS

Marca_clau	IBE
Purga	SI
Tram Estabilitzador	NO

Tipus clau	104
Valvula Retencio Homoloqada	SI
Fabricant	IBERCONTA-ELSTER

IMATGES



CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
 INTERIORS**

Data: **DESEMBRE 2009**

Nom model

RT20 1024

Fitxa: 09-B071

CARACTERISTIQUES GENERALS

Tipologia	BOLA
Diametre Nominal	20 mm
Posició	SORTIDA
Pressió Nominal	16 bar

Perdua Carrega	2,27 mca
Alçada	90,7 mm
*Longitud	71,0 mm
Connexions	3/4" INVERSA

**Sense manguet i des de eix vertical*

CARACTERISTIQUES ADICIONALS

Marca_clau	COH
Purga	SI
Tram Estabilitzador	NO

Tipus clau	104
Valvula Retencio Homologada	SI
Fabricant	COHISA

IMATGES



RESUM JOCS DE CLAUS

CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
INTERIORS**

Data: **DESEMBRE 2009**

RESUM CLAUS

CLAUS ENTRADA

CLAUS SORTIDA

ARCO



SIL 20 BAT 18AST




SIL 20 BAT 22AST

ELSTER-IBERCONTA



IBERBOL 20 C81329



IBERBOL20 C81330

COHISA



RT20 1024 VARTB15M



RT20 1024 VARTS15304M